

题干	题目难易度	题型	选项（仅选择题用）	答案
领座衬布板为“三毛一净”，袖克夫衬布板为净样。	一般	c		2
挺胸体要增加前片袖窿深 1~1.5cm, 增加袖窿深能解决挺胸体前片起吊, 目的是解决[]的皱纹。	困难	闯关题	袖窿处；肩膀；侧缝；领圈	A
服装弊病纠正服装弊病指立体穿着时, 出现了不必要的[]。	一般	闯关题		皱褶
男衬衫需要烫衬的裁片有	困难	多选题	翻领；领座；门襟；袖克夫	A；B；C；D
绐领时需要与哪些部位进行对位？	困难	多选题	门襟止口；肩缝；后中；领圈	B；C
女衬衫的衣袖大多是一片袖，衣袖的变化主要表现在	困难	简答题		长度、袖口、袖山和分割变化等。
蝴蝶结领飘带的长度一般为 45cm，与系结的方式无关	一般	判断题		2
灯笼袖的袖口比较大，收缩之后，整体袖管呈灯笼形鼓起。	简单	判断题		1
灯笼袖的袖口展开的量越大，袖肥就越大。	一般	判断题		2
正装男衬衫的胸袋一般设在右前片。	一般	判断题		2
男衬衫的工艺制作方法一般采用包缝工艺	一般	判断题		1
上衣和裙子的结构变化不可以融会于连衣裙的款式变化中。	一般	判断题		2
旗袍需要缉边的部位不需要放缝。	一般	判断题		1
旗袍立领的衬布纱向为 45 度斜纱。	一般	判断题		1
旗袍缉边的顺色搭配是指颜色和面料接近或属于同色系，柔和统一。	一般	判断题		1
旗袍的缉边按照[]分为单色缉边、双色缉边、三色缉边、多色缉边等。	简单	选择题	工艺、细节、造型、颜色	D
缉省时缉线要顺直，省尖收尖，省尾留线头打结，左右缉线长短一致。	一般	判断题		1
女衬衫的门、里襟按止口线朝正面折烫。	简单	判断题		2
领面领角部位要略有吃势，使领角有窝势，能自然向领面弯曲。	一般	判断题		2
男衬衫过肩与前片的缝合处在肩缝处。	一般	判断题		2

男衬衫的扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为横向。	一般	判断题		2
里布省道的车缝同面布一样。	简单	判断题		1
车缝前片胸省、前后片腰省时，注意以中心线对折，同时防止丝路不正。	一般	判断题		1
领面烫衬时，正面朝上，将领衬带胶面与领面的正面粘合，烫平。	一般	判断题		2
绱袖时，袖山顶点需对准肩线。	简单	判断题		1
由于面料原因，有些面料归拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差，则不宜归拔。	一般	判断题		1
丝绒面料不能直接压烫，只能用蒸汽喷烫，避免倒毛而产生极光。	困难	判断题		1
缉腰省时缉线要顺直，省尖要尖，线头打结，缝份倒向中心线。	一般	判断题		1
手针钉盘扣位置要准确，缝线要扯紧。	简单	判断题		2
整烫前要把旗袍所有线头剪净，手针固定线不需要拆净。	一般	判断题		2
[]是女上衣的基本型	简单	填空题		合体女衬衫
合体女衬衫衣长较短，衣长的设定一般在[]以上	一般	填空题		臀围
服装松量是服装相对于人体放松的量值,它是服装在人体处于[]或[]条件下为满足人体基本生理活动、日常活动和款式造型需要而配置的量，	困难	填空题		静态；动态
男衬衫因款式与功能用途等不同，分为[]、[]和[]三类。	简单	填空题		正装衬衫；礼服衬衫；休闲衬衫
无领连衣裙的领口需要配备[]，或者进行包边处理。	一般	填空题		领贴
胸部丰满的女性与平胸体相比，胸省要[]一些	一般	填空题		大
连衣裙是指[]与裙子连接在一起的服装，一般分为腰围[]和腰围不剪接式两种。	简单	填空题		上衣；剪接式
旗袍采用[]开襟的款式，在开襟处，[]及[]的装饰让其时而华丽高贵时而低调雅致，体现着不同的美感。	一般	填空题		右衽；盘扣；缂边
旗袍双襟的款式与单襟相对应，左侧以[]的形式与右片对称。	一般	填空题		假襟
旗袍的缂边设计需要考虑[]和[]的厚度和质感。	一般	填空题		面料；辅料；
绱袖时将袖片放在衣片上面，与衣片正面相对，袖山顶点剪口对准[]。	一般	填空		肩缝

		题		
钉扣位置与[]位置对应，高低一致。	一般	填空题		扣眼
过肩的裁片数量一般为[]	一般	填空题		两片
领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，翻领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝 0.6cm，其余三周为[]。	困难	填空题		净样
旗袍立领的上口一般采用[]工艺	一般	填空题		缉边
衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需要在前后衣片侧缝沿缝份粘贴[]。	一般	填空题		牵条
男衬衫需要做衬布版的裁片有	一般	挑战题	翻领；领座；袖克夫；袖衩	A； B； C
后领圈下有水平方向的平行皱纹，该如何进行样板修正？	困难	挑战题		(1) 放平肩斜度等于增加平行方向的长度。(2) 后领圈挖下等于减短垂直方向的长度。
粘牵条的作用为？	困难	挑战题		牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起减少缝口起皱的作用。
旗袍需要缉边的部位有哪些？	困难	挑战题		领上口；开衩；底摆；偏襟
旗袍前肩两侧有斜向皱褶的原因为？	困难	挑战题		(1)绱时前领口拉长。 (2)前后不足， 领口驱线与颈部不吻合。 (3)前斜度小。 (4)前后肩线长相， 没有吃势量。
合体女衬衫胸围部位要求合体，放松量不宜过大，一般加放为	一般	选择题	2cm； 4cm； 6cm； 10cm	C
绘制领子的结构制图时，需先量取[]部位的尺寸	困难	选择题	领圈；袖窿；衣长；胸围	A
泡泡袖的褶量一般通过[]方式获取。	简单	选择题	展开；分割；抽缩；变形	A
[]指袖管形状与喇叭形状相似的袖子，上窄下宽，袖口大于袖肥，呈喇叭状。	简单	选择题	灯笼袖；泡泡袖；喇叭袖；落肩袖	C
[]一般肩阔而平，肩头略前倾，整个肩膀俯看呈弓形。	一般	选择题	女性；男性；儿童；老人	B
肩头的前倾使得一般上衣的前肩缝线[]后肩斜线。	困难	选择题	等于；略平于；略斜于	C
正装男衬衫的领型一般为	一般	选择题	立领；翻领；立翻领；翻驳领	C
男衬衫曲摆的放缝一般为	一般	选择题	0.5cm； 1cm； 1.5cm； 2cm	B
驼背体增加后片袖窿深 1～1.5 ，目的是解决[]的起空。	困难	选择题		前衣片；后衣片；袖窿；领圈

无袖连衣裙腋下需要从胸围线处抬高[]左右。	困难	选择题	0.5cm；1cm；2cm；3cm	C
旗袍胸部比较贴体，胸凸明显，因此需要测量[]来确定胸省的位置。	一般	选择题	腰围；胸围；前腰节；胸高位	D
旗袍的开衩位一般从臀围线下来	困难	选择题	12cm；15cm；18cm；25cm	C
旗袍的胸点、腰位需要测量，以保证结构的[]性。	一般	选择题	贴体；合体；舒适；美观	A
[]是旗袍最常用的一种领型。	一般	选择题	立领；翻领；立翻领；荷叶领	A
[]将直襟的一条直线改为两条直线的交叉，在颈肩与前胸的三角区内形成一个角。这种襟型方中带圆，园中有方，富有美学哲理，显得内敛含蓄。	简单	选择题	直襟；方襟；单圆曲襟；琵琶襟	B
[]是指右襟线条与右侧侧缝在腰臀部重叠的襟型，看起来像一个“S”，使整体造型灵动时尚，有利于从视觉上改善身材线条。	一般	选择题	方襟；单曲线襟；双侧襟；直襟	B
女衬衫绱袖的缝份一般朝[]倒。	一般	选择题	前片；后片；肩缝；袖片	D
男衬衫的里襟宽度一般为	简单	选择题	2cm；2.5cm；3cm；3.4cm	B
牵条的纱向为	简单	选择题	直纱；横纱；斜纱	A
旗袍隐形拉链的终点在臀围线下[]处。	一般	选择题	2cm；2.5cm；3cm；4cm	A
由于传统旗袍结构线的特点，仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过[]工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。	困难	选择题	缉边；锁边；熨烫；归拔	D
[]的目的是使衣服平整，符合人体体形特征。	一般	选择题	归拔；烫衬；整烫；收省	C
熨烫时应根据面料[],合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。	一般	选择题	厚薄；花色；价格；性能	D
领口盘扣要定在领口线上，其余盘扣要与偏襟止口[]	一般	选择题	垂直；平行；重叠；交叉	A