

《女装制板与工艺》试卷

民族晨彩 设计融合 活态传承



THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少數民族服裝與服飾
傳承與創新資源庫



填空题:

1. 裁剪女衬衫时, 下摆一般放_____cm 毛缝, 侧缝放_____cm

毛缝

答案: 2—2.5cm ; 1—1.5cm

2. 翻领女衬衫的领底应为_____丝缕

答案: 斜丝缕

3. 核对女衬衫袖笼和袖山时, 袖山弧线应比袖笼弧线大 _____cm

答案: 2——4cm

4. 女西装为三开身结构, 破公主线女上衣则为_____开身结构, 传统女衬衫为_____开身结构。

答案: 四开身; 两开身

5. 使用原型绘制女西装时, 如果需要装厚度为 1cm 的垫肩, 则在肩斜线上需要垂直向上追加_____cm。

答案: 约 0.5cm

6. 女西装翻驳领的领面丝缕应为_____丝缕

答案: 横丝缕

7. 制作衣长为 62cm 的女西装需要 150cm 门幅的面料约_____cm。

答案: 120—150cm 左右

8. 女西服工业版的底边放缝一般为_____cm

答案: 3.5—4cm;